



## LCD Uhr mit Temperatur- und Feuchteanzeige

0771/89655 - 50

TFA-1 / TFA-1L

24



24



FEATURES	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LCD Display mit großen Buchstaben</li> <li>✓ Niedriger Energieverbrauch</li> <li>✓ Hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit</li> <li>✓ Simultane Anzeige der Innen-/Außentemperatur, Feuchtigkeit und Uhrzeit</li> <li>✓ Alarmfunktion</li> <li>✓ Zum Aufstellen auf dem Schreibtisch oder zum Aufhängen</li> <li>✓ 12 Stunden / 24 Stunden Anzeige wählbar</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Anzeigebereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzeigebereich Temperatur</td> <td>-50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)</td> </tr> <tr> <td>Anzeigebereich Feuchte</td> <td>10% RH ~ 99% RH</td> </tr> <tr> <td>Auflösung</td> <td>Temperatur: 0.1°C (0.1°F) Feuchte: 1% RH</td> </tr> <tr> <td>Genauigkeit</td> <td>Temperatur: ±1°C(1.8°F) Feuchte: ±5% RH (40% ~ 80%)</td> </tr> <tr> <td>Energieversorgung</td> <td>1.5V(AAA Batterie) * 1</td> </tr> <tr> <td>Produktabmessungen</td> <td>106 * 98 * 22mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>Ca. 160g</td> </tr> <tr> <td>Lagerbedingungen</td> <td>-20°C ~ 60°C, 20% ~ 80%RH</td> </tr> </tbody> </table>	Anzeigebereich		Anzeigebereich Temperatur	-50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)	Anzeigebereich Feuchte	10% RH ~ 99% RH	Auflösung	Temperatur: 0.1°C (0.1°F) Feuchte: 1% RH	Genauigkeit	Temperatur: ±1°C(1.8°F) Feuchte: ±5% RH (40% ~ 80%)	Energieversorgung	1.5V(AAA Batterie) * 1	Produktabmessungen	106 * 98 * 22mm	Gewicht	Ca. 160g	Lagerbedingungen	-20°C ~ 60°C, 20% ~ 80%RH
Anzeigebereich																			
Anzeigebereich Temperatur	-50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)																		
Anzeigebereich Feuchte	10% RH ~ 99% RH																		
Auflösung	Temperatur: 0.1°C (0.1°F) Feuchte: 1% RH																		
Genauigkeit	Temperatur: ±1°C(1.8°F) Feuchte: ±5% RH (40% ~ 80%)																		
Energieversorgung	1.5V(AAA Batterie) * 1																		
Produktabmessungen	106 * 98 * 22mm																		
Gewicht	Ca. 160g																		
Lagerbedingungen	-20°C ~ 60°C, 20% ~ 80%RH																		
FEATURES	SPECIFICATIONS																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ large-character LCD display</li> <li>✓ low power consumption</li> <li>✓ high stability &amp; accuracy</li> <li>✓ IN/OUT Temperature, Humidity &amp; Time displayed simultaneously</li> <li>✓ 12-hour/24-hour displaying system selectable</li> <li>✓ Alarm function</li> <li>✓ Clock</li> <li>✓ Desktop placing or Wall Hanging</li> </ul>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>range</td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperature range</td> <td>-50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)</td> </tr> <tr> <td>humidity range</td> <td>10% RH ~ 99% RH</td> </tr> <tr> <td>resolution</td> <td>temperature: 0.1°C (0.1°F) humidity: 1% RH</td> </tr> <tr> <td>accuracy</td> <td>temperature: ±1°C(1.8°F) humidity: ±5% RH (40% ~ 80%)</td> </tr> <tr> <td>power supply</td> <td>1.5V(AAA size) * 1</td> </tr> <tr> <td>product dimension</td> <td>106 * 98 * 22mm</td> </tr> <tr> <td>weight</td> <td>Approx. 160g</td> </tr> <tr> <td>storage condition</td> <td>-20°C ~ 60°C, 20% RH ~ 80% RH</td> </tr> </tbody> </table>	range		temperature range	-50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)	humidity range	10% RH ~ 99% RH	resolution	temperature: 0.1°C (0.1°F) humidity: 1% RH	accuracy	temperature: ±1°C(1.8°F) humidity: ±5% RH (40% ~ 80%)	power supply	1.5V(AAA size) * 1	product dimension	106 * 98 * 22mm	weight	Approx. 160g	storage condition	-20°C ~ 60°C, 20% RH ~ 80% RH
range																			
temperature range	-50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)																		
humidity range	10% RH ~ 99% RH																		
resolution	temperature: 0.1°C (0.1°F) humidity: 1% RH																		
accuracy	temperature: ±1°C(1.8°F) humidity: ±5% RH (40% ~ 80%)																		
power supply	1.5V(AAA size) * 1																		
product dimension	106 * 98 * 22mm																		
weight	Approx. 160g																		
storage condition	-20°C ~ 60°C, 20% RH ~ 80% RH																		